



HYNIT® 32-800



HYNIT® 32-105

STANDARD

ALLGEMEINE
SCHUTZHANDSCHUHE



HYNIT® 32-125



HYNIT® 32-815

HYNIT®

Mittlere Risiken

Mit Nitrilkautschuk imprägniert,
Interlock-Strickfutter.

Spitzenmodell der Reihe für leichte bis mittelschwere allgemeine Anwendungen. Die Spezial-Nitrilbeschichtung gewährleistet hervorragende Stich- und Abriebfestigkeit bei ausgezeichneter Flexibilität.

Die flüssigkeitsabweisende Imprägnierung weist Öl, Fett und Schmutz ab. Industriestandard bei der Handhabung kleinformatiger Teile.

Empfohlene Anwendungsgebiete

- Gerätefertigung
- Automobilindustrie: Getriebe, Motorenmontage, Verpackung und Prüfung
- Konserven und leichte Arbeitsmaterialien
- Bauteilmontage
- Möbelfertigung
- Instandhaltung
- Verpackung
- Versorgungseinrichtungen
- Warenversand und -annahme
- Stahlwerke: Allgemeine Handhabung
- Textilproduktion: Fäden, Gewebe, Matratzen, Kabel

Verpackungseinheit

144 Paar pro Karton.



3111
EN388

Art.-Nr.	Modell	Ausführung	EN-Größe	Länge
32-105	Standard		7, 7.5, 8, 9, 10	(7, 7.5) 215 mm, (8, 9, 10) 235 mm
32-125	Perforierter Handrücken	Kurzform		
32-800	Standard	Sicherheitsstulpe		(7, 7.5) 260 mm, (8, 9, 10) 295 mm
32-815	Atmungsaktiver Handrücken	Gunn cut		

32-105, 32-125: Für Spezialanwendungen geeignet.